

**Uzyskane poziomy recyklingu
odpadów opakowaniowych w 2003 r.**

Lp.	Opakowanie z którego powstał odpad	Poziom odzysku (%)		Poziom recyklingu (%)	
		wymagany*	uzyskany	wymagany*	uzyskany
1	opakowania z tworzyw sztucznych	-	-	10	16,84
2	opakowania z aluminium, o pojemności mniejszej od 300 l	-	-	20	27,06
3	opakowania z blachy białej i lekkiej innej niż aluminiowa	-	-	8	14,43
4	opakowania z papieru i tektury	-	-	38	52,85
5	opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami	-	-	16	20,42
6	opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów)	-	-	7	9,01
7	opakowania wielomateriałowe	-	-	8	13,48
	opakowania razem	-	-	-	26,74

* według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69, poz. 719)

Uzyskane poziomy odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych w 2003 r.

Lp.	Produkt z którego powstał odpad	Poziom odzysku (%)		Poziom recyklingu (%)	
		wymagany *	uzyskany	wymagany *	uzyskany
1	urządzenia klimatyzacyjne zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC)	20	20,46	20	20,72
2	urządzenia chłodnicze i zamrażające oraz pompy ciepła poza urządzeniami dla gospodarstw domowych zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC)	30	6,77	30	9,56
3	chłodziarki i zamrażarki typu domowego zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC)	20	21,10	20	21,10
4	akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe	15	10,72	15	11,48
5	akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe	30	98,15	30	98,15
6	baterie i ogniwa galwaniczne, bez ich części	7	4,99	7	4,13
7	oleje smarowe, z wyłączeniem olejów bazowych i przepracowanych	37	54,48	17	33,94
8	lampy wyładowcze	12	12,45	12	12,62
9	opony	35	43,16	-	-

* według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69, poz. 719)