Uzyskane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w kraju w 2002 r. (dane z czerwca 2003 r.)

| Lp. | Produkt z którego powstał odpad | Poziom odzysku (w %) | | Poziom recyklingu (w %) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | wymagany* | uzyskany | wymagany* | uzyskany |
| I - Opakowania | | | | | |
| 1 | opakowania z tworzyw sztucznych | - | - | 7 | 11,4 |
| 2 | opakowania z aluminium, o pojemności mniejszej od 300 l | - | - | 15 | 22,8 |
| 3 | opakowania z blachy białej i lekkiej innej niż aluminiowa | - | - | 6 | 16,4 |
| 4 | opakowania z papieru i tektury | - | - | 37 | 44,4 |
| 5 | opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami | - | - | 13 | 15 |
| 6 | opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) | - | - | 5 | 27,6 |
| 7 | opakowania wielomateriałowe | - | - | 5 | 6,5 |
| | opakowania razem | - | - | - | 24,7 |
| II - Produkty | | | | | |
| 1 | urządzenia klimatyzacyjne zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC) | 15 | 6,2 | 15 | 6,2 |
| 2 | urządzenia chłodnicze i zamrażające oraz pompy ciepła poza urządzeniami dla gospodarstw domowych zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC) | 20 | 10,6 | 20 | 10,6 |
| 3 | chłodziarki i zamrażarki typu domowego zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC) | 15 | 3,8 | 15 | 3,8 |
| 4 | akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe | 10 | 5,4 | 10 | 5,3 |
| 5 | akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe | 20 | 43,4 | 20 | 43,4 |
| 6 | baterie i ogniwa galwaniczne, bez ich części | 5 | 1 | 5 | 0 |
| | akumulatory niklowo-kadmowe i baterie razem | - | 1,1 | - | 0,1 |
| 7 | oleje smarowe, z wyłączeniem olejów bazowych i przepracowanych | 30 | 35,5 | 15 | 26,8 |
| 8 | lampy wyładowcze | 7 | 7,5 | 7 | 2,7 |
| 9 | opony | 25 | 27,5 | - | - |

* według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69, poz. 719)